



Паспорт № 005-2109CZ

Сертификат —

код ТН ВЭД —

КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЧТЫ 150 ММ

Назначение и область применения: Кронштейн закрепляет мачту молниеприемную наружным диаметром от 30 до 75 мм на фасаде зданий, а также для других вертикальных поверхностях. Для крепления на фасаде зданий кронштейн имеет фланец с отверстиями диаметром 12 мм.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.



Расстояние от мачты до фасада, мм	Материал	Масса, кг	Артикул
150,0	Сталь	-	2109CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru