


КРУГ ОЦИНКОВАННЫЙ 20 ММ В ХЛЫСТАХ 1 КЛАСС

Назначение и область применения: Круг оцинкованный представляет из себя прутки с круглым сечением с оцинкованным наружным покрытием, используется для заземления в системах молниезащиты зданий и сооружений при их строительстве. Оцинкованное покрытие прутков имеет запас прочности при механических воздействиях и менее подвержен коррозии при эксплуатации.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.



ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 9.307-89

Толщина покрытия 350 г/м²

Размер, мм	Длина хлыста, м	Производство	Материал	Масса, кг/м.п.	Артикул
20	6,0	ProtectPro	Оцинкованная сталь	2,61	КЦ20СЗ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru