

## ПОЛОСА ОЦИНКОВАННАЯ 40Х4ММ В БУХТАХ


**Назначение и область применения:** Полоса

оцинкованная используется для построения систем уравнивания потенциалов или защитного заземления, организации горизонтального заземлителя.

**Условия хранения и транспортировки:** Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

**Гарантийные обязательства:** Гарантия 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.



ГОСТ 103-2006

ГОСТ 9.307-89

Толщина покрытия 500 г/м<sup>2</sup>

Размер, мм	Тип поставки	Производство	Материал	Масса, кг/м.п.	Артикул
40x4	Бухта	Польша, TigaCink	Оцинкованная сталь	1,26	ПЦБ40х4

**МОСКВА**

г. Москва, Дмитровское шоссе,  
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403  
+7 495 280-07-11  
info@steel-pro.ru  
msk@protect-pro.ru

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

г. Санкт-Петербург, Химический  
пер., д 8, лит Е, этаж 2  
+7 (812) 565-24-26  
spb@steel-pro.ru  
spb@protect-pro.ru

**ВЕБ**

www.steel-pro.ru  
www.protect-pro.ru